



AG 2100 Marin våtavgasslang för marina motorer, våtavgassystem där motoravgaser blandas med förbrukat kylvatten

AG 2100 Marin våtavgasslang, slät

Användningsområde

För marina motorer, våtavgassystem där motoravgaser blandas med förbrukat kylvatten

Egenskaper

- Extremt flexibel
- Väder- och åldringsbeständig
- Slät, robust konstruktion

Teknisk beskrivning:

Material:

Innertub: CR (svart,slät),

Amering: Syntetisk textil,

Yttergummi: CR, vävmönstrad,

Spiral: Dubbelspiral

Temp. område:

-30°C till +100°C.

Standard/godkännande: Certifierade av DNV i överensstämmande med ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordic Boat Standard MC9

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD (mm)	Arbets-tryck (bar)	Max Vacuum (bar)	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
8-6303240	AG 2100 1 ¼"	32,0	41,5	5	0,9	80	0,85	40
8-6305040	AG 2100 2 "	50,0	61,5	5	0,9	125	1,68	40
8-6306340	AG 2100 2,5 "	63,0	75,0	5	0,9	175	2,00	40
8-6307640	AG 2100 3 "	76,0	88,0	5	0,9	200	2,75	40
8-6310240	AG 2100 4 "	102,0	115,0	5	0,9	280	3,68	40