



AquaTeq

NYHET!

GasAlertQuattro är en tålig och pålitlig detektor för fyra gaser.



GASVARNARE GasAlertQuattro

GasAlertQuattro är en tålig och pålitlig detektor för fyra gaser, med enkel enknappshantering. Med dess flexibla strömförsörjningsalternativ är den alltid redo att användas, antingen med den laddningsbara batterisatsen eller med tre alkaliska batterier. GasAlertQuattro har en grafisk skärm som visar lättidentifierade symboler för driftinformation, t.ex status för funktionstest och kalibrering, vilket förenklar kontroll på plats. Detektorn har både ljuslarm, ljudlarm och vibratorlarm och är väldigt användarvänlig med sin lätta design och utformning.

Funktionsalternativ

- Kontrollljus
- Ställ in KTV-intervall
- Sensor på/av
- Forcera funktionstest
- Kontinuerliga larm
- Språkval (fem)
- Säkerhetsläge
- Inställbart startmeddelande
- Forcera kalibrering
- Dataloggintervall
- Autonollställning vid start
- Vippskärm
- Mätning av brännbara gaser (% LEL eller vol-% metan)
- Kalibreringsgaskoncentration kan ställas in av användaren

Tekniska specifikationer:

| | |
|--------------------------|---|
| Storlek: | 130 x 81 x 47 mm |
| Vikt: | 316 g (med laddningsbar batterisats), 338 g (med alkaliska batterier). |
| Temperatur: | -20 till +50° |
| Luftfuktighet: | 10 % - 100 % RH (ickekondenserande). |
| Larm: | Ljuslarm (sex röda dioder), vibratorlarm och ljudlarm (95 dB). Låg, hög, KTV, NGV, OL (överskridningslarm). |
| Tester: | Felkontroll av sensor, kretsar, batteri, samt ljud- och ljuslarm vid aktivering, batteri (löpande), sensor (löpande). |
| Pump: | Kompatibel med motordriven provtagningspump. |
| Batterilivslängd: | Alkaliska AA: 14 timmar +20 till 50°C |
| Laddningsbart: | 20 timmar +20 till 50°C. 18 timmar -20 till 0°C. |
| Klassificeringar: | EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC. IP66/IP67 |

