



NTH Olje- och bensinslang är en sug- och tömningsslang för petroleumprodukter med en aromathalt upp till 50% inom alla industrier.

NTH Olje- och bensinslang

Sug- och tömningsslang för petroleumprodukter med en aromathalt upp till 50% inom alla industrier. Används även som leveransslang på tankbilar för olje- och bensinleveranser.

Konstruktion och egenskaper

- Lätt och flexibel
- Elektrisk avledningsförmåga genom inner-tuben och den inbyggda spiralens kontakt med kopplingarna.

Teknisk beskrivning:

Material: Innertub: Olje- och bensinbeständigt NBR (svart, slät),
Armering: Syntetisk textil (flätad),
Spiral: stål
Yttergummi: Olje- och väderbeständigt NBR/SBR (svart, vävmönstrat)

Temp. område: -30°C till +80°C.

Standard/godkännande: BS 3492 typ D

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Max Vacuum (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Lev. Längd (m)
8-6605040	NTH 2"	50,0	66,0	10	0,9	275	2,12	40
8-6606340	NTH 2,5 "	63,0	79,0	10	0,9	300	2,62	40
8-6607540	NTH 3"	75,0	91,0	10	0,9	350	3,28	40
8-6610040	NTH 4 "	100,0	116,0	10	0,9	450	4,12	40