



**PUMPADUKT L** är en sug- och tömningsslang för petroleumprodukter med en aromathalt upp till 50%. Används även som leveransslang för olja och bensen.

# PUMPADUKT L

Sug- och tömningsslang för petroleumprodukter med en aromathalt upp till 50%. Används även som leveransslang för olja och bensen.

## Konstruktion och egenskaper

- Lätt vikt och hög flexibilitet
- Den korrugerade ytan medger minimal böjningsradie

## Teknisk beskrivning:

**Material:** Innertub: Olje- och bensenbeständigt NBR (svart,slät),  
Armering: Syntetisk textil med stålspiral  
Yttergummi: Olje- och väderbeständigt NBR/PVC (svart, korrugerad, vävmönstrat)

**Temp. område:** -40°C till +100°C.

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Max Vacuum (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Lev. Längd (m)
8-327050	PUMPADUKT L 2"	50,0	66,0	10	40	0,9	100	1,80	20*
8-327051	PUMPADUKT L 2"	50,0	66,0	10	40	0,9	100	1,80	40*
8-327075	PUMPADUKT L 3"	75,0	91,0	10	40	0,9	150	3,00	20
8-327075	PUMPADUKT L 3"	75,0	91,0	10	40	0,9	150	3,00	40
8-327100	PUMPADUKT L 4"	100,0	116,0	10	40	0,9	200	3,60	20*
8-327101	PUMPADUKT L 4"	100,0	116,0	10	40	0,9	200	3,60	40*

\*Minimiorder om 200 meter krävs.