



TRELIVAC EXTRACTOR HD är en universell material arbetsslang för utsugning av spån, sand, damm, pulver mm. Slangen är tillverkad med ett speciellt slitstarkt innergummi.

TRELIVAC Extractor HD

Universell material arbetsslang för utsugning av spån, sand, damm, pulver mm. Slangen är tillverkad med ett speciellt slitstarkt innergummi.

Konstruktion och egenskaper

- Lätt och flexibel konstruktion
- Mycket god slitstyrka
- Speciellt användbar när låg vikt och enkel hantering i kombination med god slitstyrka eftersträvas.

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD (mm)	Max Vacuum (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Lev. Längd (m)
8-3010051	TRELIVAC Extractor 2"	51,0	60,5	0,9	75	0,87	12
8-3010063	TRELIVAC Extractor 2,5"	63,0	73,0	0,9	100	1,10	12
8-3010076	TRELIVAC Extractor 3"	76,0	86,0	0,9	120	1,31	12
8-3010102	TRELIVAC Extractor 4"	102,0	113,0	0,9	150	1,93	12
8-3010127	TRELIVAC Extractor 5"	127,0	138,0	0,7	175	2,37	12
8-3010152	TRELIVAC Extractor 6"	152,0	163,0	0,4	200	2,82	12

Teknisk beskrivning:

Material: Innertub: Slitbeständigt SBR (svart,slät), Amering: Syntetisk textil, Spiral: Inbäddad stål
Yttergummi: Slitstarkt, väderbeständigt SBR (svart, korrigerad)

Temp. område: -40°C till +90°C.