



**TRELIVAC TAN** är en materialslang för användning i mycket krävande applikationer för både sug och tryck.

# TRELIVAC TAN

Materialslang för användning i mycket krävande applikationer för både sug och tryck. Utsugning och transport av slitande material som sand, grus, sten, slam etc.

## Konstruktion och egenskaper

- Extremt flexibel
- Både sug och tryck
- Användning i både fasta och mobila system

## Teknisk beskrivning:

**Material:** Innertub: Slitstark NBR (beige,slät),  
Amering: Syntetisk textil (PET),  
Spiral: Inbäddad stål  
Yttergummi: Slitstarkt, väderbeständigt SBR/NR (svart, korrigerad)

**Temp. område:** -40°C till +100°C.

**Elektiska egenskaper:** Inbyggd avledarvajer

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Max Vacuum (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Lev. Längd (m)
8-5500-076	TRELIVAC TAN 3"	76,0	92,0	3	9	0,9	150	3,14	40
8-5500-100	TRELIVAC TAN 4"	102,0	118,0	3	9	0,9	200	3,69	40
8-5500-127	TRELIVAC TAN 5"	127,0	145,0	3	9	0,9	250	4,91	40
8-5500-152	TRELIVAC TAN 6"	152,0	170,0	3	9	0,9	300	5,37	40