



AquaTeq



Med ett **BL Patent™** ökar vattenhastigheten genom att vattnet "loopas" i ett patenterat system av separerade kanaler, vilket resulterar i väl sammanhållna och kraftfulla vattenstrålar.

BL Patent™

Med ett BL Patent™ ökar vattenhastigheten genom att vattnet "loopas" i ett patenterat system av separerade kanaler, vilket resulterar i väl sammanhållna och kraftfulla vattenstrålar. Vinkeln på vattenstrålarna samt dysornas utformning och storlek är vetenskapligt utformade för optimal drag- och rengöringsförmåga.

BL Patent™ har satt en ny standard på marknaden som andra spolmunstycken numera jämförs med, genom att minska driftkostnaderna och öka effektiviteten.

- Rostfritt kvalitetsmaterial för turbulensfri transport av vatten, skyddad av en solid SBR gummiikon.
- Utbytbara dysor med varierande hålstorlek för enkel anpassning till olika vattenflöden från 20 upp till 1000 l/min.
- Låg strålningsvinkel som attackerar föroreningarna vid den svagaste punkten, med överlägset resultat.
- Effektivitetsökning på 30-50 % jämfört med konventionella spolmunstycken.
- Mindre slitage av högtryckspumpen.
- Minskning av bränsleförbrukningen.



| Specifikation BL Patent™ S | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Slangstorlek | 1/2" upp till 1" |
| Flöde | 20 – 175 l/min |
| Rör dimension | Ø 100 – 300 mm (4" - 12") |
| Antal dysor | 4 |
| Dysstorlek | 0,9 upp till 2,8 mm |
| Slädar (antal,/rördimensioner) | 2 storlekar: 4"-6" och 6"-12" |
| Vikt | 0,4 kg |
| Vikt med släde | 0,7 kg |
| Längd | 85 mm |
| Längd med släde (4"-6") | 180 mm |
| Diameter utan släde | 50 mm |

Notera: Vikt och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och materialförändringar.

| Art nr. | Beskrivning |
|----------|---|
| BLP00-13 | BL Patent™ inkl. 4 x dysor, 1 x släde (100 mm), nyckel, 1/2" anslutning |
| BLP00-19 | BL Patent™ inkl. 4 x dysor, 1 x släde (100 mm), nyckel, 3/4" anslutning |



| Specifikation BL Patent™ L | |
|--------------------------------|--|
| Slangstorlek | 3/4" upp till 1 1/2" |
| Flöde | 60 – 1000 l/min |
| Rör dimension | Ø 150 mm och upp |
| Antal dysor | 6 |
| Dysstorlek | 1,9 upp till 6.0 mm |
| Slädar (antal,/rördimensioner) | 5 storlekar: 6", 6"-8", 10"-12", 15-20", 24"-32" |
| Vikt | 1.5 kg |
| Vikt med släde (10"-12") | 3.0 kg |
| Längd | 150 mm |
| Längd med släde (10"-12") | 300 mm |
| Diameter utan släde | 95 mm |

Notera: Vikt och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och materialförändringar.

| Art nr. | Beskrivning |
|----------|---|
| BLP00-25 | BL Patent™ inkl. 6 x dysor, 1 x släde (160-200 mm), nyckel, 1" anslutning |
| BLP00-32 | BL Patent™ inkl. 6 x dysor, 1 x släde (160-200 mm), nyckel, 1 1/4" anslutning |
| BLP01-25 | BL Patent™ inkl. 6 x dysor, 2 x släde (160-300 mm), nyckel, 1" anslutning |
| BLP01-32 | BL Patent™ inkl. 6 x dysor, 2 x släde (160-300 mm), nyckel, 1 1/4" anslutning |