



AquaTeq



BL Twin gör det möjligt att koppla samman två spolbilar och få dubbelt så mycket vatten.

BL Twin

Effektiv rengöring av större ledningar kräver ett stort vattenflöde. Av den anledningen har vi utvecklat BL Twin. BL Twin gör det möjligt att koppla ihop två spolbilar och få dubbelt så mycket vatten. Twin systemet finns även i BLX serien.

BL TWIN är konstruerad med åtta separata kanaler med utbytbara dysor. På så sätt kan spolmunstycket enkelt anpassas till olika vattenflöden.

Egenskaper

- Tillverkad av rostfritt stål med en skyddande SBR kon.
- Samma princip för looping av vattnet som BL Patent, för en optimal vattentransport.
- Utbytbara dysor som anpassas till flöden från 200 – 1500 l/min
- Låg vinkel attackerar föroreningarna vid den svagaste punkten med överlägset resultat.
- Svivel krävs för montage.
- Minskat slitage av högtryckspump
- Minskad bränsleförbrukning



Specifikation BL Twin	
Slangstorlek	Två separata slangar krävs (dimension ½" upp till 1 ½")
Flöde	200 – 1500 l/min
Rör dimension	Ø 350 mm och upp
Antal dysor	8
Dysstorlek	1,9 upp till 6,0 mm
Vikt exkl. svivel	4,7 kg
Längd exkl. svivel	470 mm
Diameter	290 mm

Notera: Vikter och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar.

Art nr.	Beskrivning
BLT-25	BL Twin inkl. 8 x dysor, 1 x svivel, 2 x adapter, 1" ansl.
BLT-32	BL Twin inkl. 8 x dysor, 1 x svivel, 1¼" ansl.

