



**BLX serien** används främst vid rengöring av större ledningar eller i mindre ledningar där föroreningarna ligger i botten.

## BLX Serien

BLX serien har vi utvecklat i samarbete med våra kunder och de används främst vid rengöring av större ledningar eller i mindre ledningar där föroreningarna ligger i botten.

BLX-serien är konstruerad enligt samma princip som övriga spolmunstycken i BL-serien d v s vattnet "loopas" i ett patenterat system av separata kanaler. Samtliga vattenstrålar arbetar i nedre delen av ledningen.

I BLXserien finns fyra modeller:

**BLX 200** Används främst i mindre ledningar Ø 200 – 400 mm.

**BLX 400** Används i ledningar Ø 400 mm eller större.

**BLX 400RC** Samma som BLX 400 men för spolbilar med recycling.

**BLX Twin** Används i ledningar Ø 400 mm eller större. Används för att koppla samman två spolbilar. Liknar BL Twin förutom att vattenstrålarna endast arbetar i nedre delen av ledningen

### Egenskaper:

- Tillverkade i rostfritt stål SS2333.
- Samma princip för looping av vattnet som övriga BL spolmunstycken för en optimal transport- och rengöringsförmåga.
- Utbytbara dysor som anpassas till flöden från 150 – 1500 l/min
- Vattenstrålarna attackerar föroreningarna i botten på ledningen med överlägset resultat.
- Låg tyngdpunkt för rätt position.
- Svivel krävs.



Specifikation BLX 200	
Slangstorlek	3/4" upp till 1 1/2"
Flöde	50 – 1000 l/min (rek. max 400 l/min)
Rör dimension	Ø 200 mm och upp
Antal dysor	6 + 1
Dysstorlek	1,9 upp till 6,0 mm
Vikt inkl. svivel	13 kg
Längd exkl. svivel	335 mm
Längd inkl. svivel	460 mm

*Notera: Vikter och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och materialändringar.*



Specifikation BLX 400 / BLX 400RC	
Slangstorlek	3/4" upp till 1 1/2"
Flöde	200 – 1500 l/min
Rör dimension	Ø 400mm och upp
Antal dysor	8 + 1
Dysstorlek	1,9 upp till 6,0 mm
Vikt inkl. svivel	18 / 23 kg
Längd exkl. svivel	450 mm
Längd inkl. svivel	580 mm

*Notera: Vikter och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och materialändringar.*



Specifikation BLX Twin	
Slangstorlek	Två separata slangar krävs ( 1/2" upp till 1 1/2").
Flöde	200 – 1500 l/min
Rör dimension	Ø 400 mm och upp
Antal dysor	8
Dysstorlek	1,9 upp till 6,0 mm
Vikt inkl. svivel	22 kg
Längd exkl. svivel	430 mm
Längd inkl. svivel	680 mm
Övrig information	Två svivlar krävs för montage och drift.

*Notera: Vikter och dimensioner är ungefärliga. Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och materialändringar.*

Art nr.	Beskrivning
BLX200	BLX 200 inkl 7 x dysor, svivel, 1 x adapter
BLX400	BLX 400 inkl 9 x dysor, svivel, 2 x adapter
BLX400RC	BLX 400 Recycling inkl. 9 x dysor, svivel, 2 x adapter
BLXTW	BLX Twin inkl. 8 x dysor, 2 x svivel, 4 x adapter