



**K-FLEX** har hög tålighet mot miljö-  
påverkan samt mot nötning.

# Spolslang K-FLEX

## Användningsområde

En slang som är flitigt använd inom ett flertal områden. Den karaktäristiska egenskapen är ytterhöljet av polyurethane, vilket har anmärkningsvärt hög tålighet mot miljöpåverkan som t ex sjövattnen, micro-organismer och ozon samt mot nötning.

## Egenskaper

- Högt arbetstryck
- Optimal flexibilitet
- Kompakt, låg vikt.

## Teknisk beskrivning

### Innertub:

Hytrel® thermoplastic polyester elastomer.

### Armering:

2 KEVLAR® flätor (1 fläta för 1/8" och 3/16").

### Yttergummi:

Termoplastisk polyurethane med optimal nötningstålighet.

Svart med orange ränder.

### Temp. område:

-40°C till +90°C (+65°C).

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (Inch)	ID (mm)	YD (mm)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjn.- radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
5-1071015	Kevlar Flex 3/16", längd 15m	3/16"	5	9,5	345	1380	25	0,06	15
5-1071020	Kevlar Flex 3/16", längd 20m	3/16"	5	9,5	345	1380	25	0,06	20
5-1071025	Kevlar Flex 3/16", längd 25m	3/16"	5	9,5	345	1380	25	0,06	25
5-1071030	Kevlar Flex 3/16", längd 30m	3/16"	5	9,5	345	1380	25	0,06	30
5-1072020	Kevlar Flex 1/4", längd 20m	¼"	6,5	12,2	345	1380	30	0,08	20
5-1072025	Kevlar Flex 1/4", längd 25m	¼"	6,5	12,2	345	1380	30	0,08	25
5-1072030	Kevlar Flex 1/4", längd 30m	¼"	6,5	12,2	345	1380	30	0,08	30
5-1073020	Kevlar Flex 5/16", längd 20m	5/16"	8,1	14	300	1200	45	0,11	20
5-1073025	Kevlar Flex 5/16", längd 25m	5/16"	8,1	14	300	1200	45	0,11	25
5-1073030	Kevlar Flex 5/16", längd 30m	5/16"	8,1	14	300	1200	45	0,11	30
5-1074025	Kevlar Flex 3/8", längd 25m	3/8"	9,7	16	275	1103	55	0,13	25
5-1074030	Kevlar Flex 3/8", längd 30m	3/8"	9,7	16	275	1103	55	0,13	30
5-1074035	Kevlar Flex 3/8", längd 35m	3/8"	9,7	16	275	1103	55	0,13	35
5-1074040	Kevlar Flex 3/8", längd 40m	3/8"	9,7	16	275	1103	55	0,13	40
5-1075060	Kevlar Flex 1/2", längd 60m	1/2"	13,1	20,2	241	965	75	0,19	60
5-1075080	Kevlar Flex 1/2", längd 80m	1/2"	13,1	20,2	241	965	75	0,19	80
5-1075100	Kevlar Flex 1/2", längd 100 m	1/2"	13,1	20,2	241	965	75	0,19	100
5-1076060	Kevlar Flex 5/8", längd 60 m	5/8"	16,3	23,5	200	800	100	0,23	60
5-1076080	Kevlar Flex 5/8", längd 80 m	5/8"	16,3	23,5	200	800	100	0,23	80
5-1076100	Kevlar Flex 5/8", längd 100 m	5/8"	16,3	23,5	200	800	100	0,23	100

*Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.*

*Det finns möjlighet att erbjuda slang i andra dimensioner och längder. Kontakta oss för ytterligare information.*