



Canalkler 250 är speciellt framtagen och utvecklad för professionell och säker kanal- och avloppsrengöring.

Kanalspolslang Canalkler 250

Kanalspolslangen är tillverkad av Trelleborg och är speciellt framtagen och utvecklad för professionell och säker kanal- och avloppsrengöring.

Övrig information:

Samtliga fabrikskopplade slangar är provtryckta med 375 bar. Varje fabrikskopplad slang levereras med testcertifikat som verifierar provtryckningsresultaten.

Egenskaper:

- Extremt slitstarkt yttergummi
- Hög flexibilitet, även vid låga temperaturer
- Deformationsbeständig
- Mycket hög draghållfasthet
- Textilarmerad
- Mycket lättarbetad
- Extra högt arbetstryck och säkerhet

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	Gods- tjocklek (mm)	YD (mm)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjn.- radie (mm)	Vikt (kg/m)
KANALSPOLSLANG 1/2"								
5-3213060	Kanalspolslang 1/2". L=60 m. Koppl. HA 1/2" x2.	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3913060	Kanalspolslang 1/2". L=60 m. Koppl. HA 1/2" + HO 1/2"	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3213070	Kanalspolslang 1/2". L=70 m. Koppl. HA 1/2" x2.	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3913070	Kanalspolslang 1/2". L=70 m. Koppl. HA 1/2" + HO 1/2"	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3213080	Kanalspolslang 1/2". L=80 m. Koppl. HA 1/2" x 2.	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3913080	Kanalspolslang 1/2". L=80 m. Koppl. HA 1/2" + HO 1/2"	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3213100	Kanalspolslang 1/2". L=100 m. Kopplad HA 1/2" x 2.	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3913100	Kanalspolslang 1/2". L=100 m. Koppl. HA 1/2" + HO 1/2"	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3213120	Kanalspolslang 1/2". L=120 m. Koppl. HA 1/2" x 2.	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
5-3913120	Kanalspolslang 1/2". L=120 m. Koppl. HA 1/2" + HO 1/2"	13,0	6,30	25,6	250	> 625	70	0,45
KANALSPOLSLANG 3/4"								
5-3219100	Kanalspolslang 3/4". L=100 m. Koppl. HA 3/4" x 2.	19,0	6,30	31,6	250	> 625	90	0,62
5-3919100	Kanalspolslang 3/4". L=100 m. Koppl. HA 3/4" + HO 3/4"	19,0	6,30	31,6	250	> 625	90	0,62
5-3219120	Kanalspolslang 3/4". L=120 m. Koppl. HA 3/4" x 2.	19,0	6,30	31,6	250	> 625	90	0,62
5-3919120	Kanalspolslang 3/4". L=120 m. Koppl. HA 3/4" + HO 3/4"	19,0	6,30	31,6	250	> 625	90	0,62
5-3219150	Kanalspolslang 3/4". L=150 m. Koppl. HA 3/4" x 2.	19,0	6,30	31,6	250	> 625	90	0,62
5-3919150	Kanalspolslang 3/4". L=150 m. Koppl. HA 3/4" + HO 3/4"	19,0	6,30	31,6	250	> 625	90	0,62

*Notera: Det finns möjlighet att få andra längder än de angivna i tabellen. Även val av kopplingar kan kund Anpassas.
Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.*

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	Gods- tjocklek (mm)	YD (mm)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjn.- radie (mm)	Vikt (kg/m)
KANALSPOLSLANG 1"								
5-3225100	Kanalspolslang 1". L=100 m. Koppl. HA 1"x2 alt. HA 1 1/4"x2	25,0	7,15	39,3	250	> 625	100	0,88
5-3925100	Kanalspolslang 1". L=100 m. Koppl. HA+HO 1" alt. HA+HO 1 1/4"	25,0	7,15	39,3	250	> 625	100	0,88
5-3225120	Kanalspolslang 1". L=120 m. Koppl. HA 1"x2 alt. HA 1 1/4"x2	25,0	7,15	39,3	250	> 625	100	0,88
5-3925120	Kanalspolslang 1". L=120 m. Koppl. HA+HO 1" alt. HA+HO 1 1/4"	25,0	7,15	39,3	250	> 625	100	0,88
5-3225150	Kanalspolslang 1". L=150 m. Koppl. HA 1"*2 alt. HA 1 1/4"*2	25,0	7,15	39,3	250	> 625	100	0,88
5-3925150	Kanalspolslang 1". L=150 m. Koppl. HA+HO 1" alt. HA+HO 1 1/4"	25,0	7,15	39,3	250	> 625	100	0,88
KANALSPOLSLANG 1 1/4"								
5-3232120	Kanalspolslang 1 1/4". L=120 m. Koppl. HA 1 1/4"x2	32,0	7,80	47,6	250	> 625	130	1,14
5-3932120	Kanalspolslang 1 1/4". L=120 m. Koppl. HA 1 1/4" + HO 1 1/4"	32,0	7,80	47,6	250	> 625	130	1,14
5-3232150	Kanalspolslang 1 1/4". L=150 m. Koppl. HA 1 1/4"*2	32,0	7,80	47,6	250	> 625	130	1,14
5-3932150	Kanalspolslang 1 1/4". L=150 m. Koppl. HA 1 1/4" + HO 1 1/4"	32,0	7,80	47,6	250	> 625	130	1,14
KANALSPOLSLANG 1 1/2"								
5-3938120	Kanalspolslang 1 1/2". L 120 m. Koppl. HA 1 1/2" +HO 1 1/2"	38,0	8,00	54,0	250	> 625	155	1,35
5-3938150	Kanalspolslang 1 1/2". L=150m. Koppl. HA 1 1/2" +HO 1 1/2"	38,0	8,00	54,0	250	> 625	155	1,35

Notera: Det finns möjlighet att få andra längder än de angivna i tabellen. Även val av kopplingar kan kundanpassas. Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.