



**Trell-Jet 581** lämpar sig för industriell och professionell användning där hög säkerhet och varaktigt användande är nödvändigt.

# Spolslang Trell-Jet 581

## Användningsområde

För industriell och professionell användning där hög säkerhet och varaktigt användande är nödvändigt. Lämplig för mobila och fasta installationer. Även lämplig för montage i slangupprullare. Trell-Jet 581 levereras färdigkopplade i önskade längder.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** NBR/SBR, svart.  
**Armering:** Stål, ett flätlager.  
**Yttergummi:** SBR/NBR, blått, slätt.  
**Temp. område:** -40°C till +180°C.

## Egenskaper

- Icke-svärtande.
- Tål olja och tvättmedel.
- Nötnings- och väderbeständig.
- Tål hög värme.
- Hög flexibilitet.
- Kinkar ej.
- Speciellt framtagen för högtryckstvätt inom industrin.

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	Godstjocklek (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjnradie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
5-28610xx	TRELL-JET 581 ¼"	6,4	2,65	11,7	400	1000	50	0,16	20-100
5-28615xx	TRELL-JET 581 5/16"	7,9	2,75	13,4	400	1000	60	0,19	20-100
5-28620xx	TRELL-JET 581 ¾"	9,5	3,00	15,5	400	1000	70	0,25	20-100
5-28630xx	TRELL-JET 581 ½"	12,7	3,00	18,7	350	900	80	0,31	20-100

*Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.*