



Trell-Jet 681 lämpar sig för industriell och professionell användning där hög säkerhet och varaktigt användande är nödvändigt.

Spolslang Trell-Jet 681

Användningsområde

För industriell och professionell användning där hög säkerhet och varaktigt användande är nödvändigt. Lämplig för mobila och fasta installationer. Även lämplig för montage i slangupprullare. Trell-Jet 681 levereras färdigkopplade i önskade längder.

Teknisk beskrivning

Innertub: NBR/SBR, svart.
Armering: Syntetisk textil, ett flätlager.
Yttergummi: SBR/NBR, blått, slätt.
Temp. område: -40°C till +120°C.

Egenskaper

- Okänslig för deformation (textilarmerad).
- Icke-svärtande.
- Nöttnings- och väderbeständig.
- Hög flexibilitet.
- Kinkar ej.
- Speciellt framtagen för högtryckstvätt inom industrin.

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	Gods- tjockl. (mm)	YD (mm)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjn.- radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
5-2910xx	TRELL-JET 681 3/8"	9,5	4,5	18,5	200	500	60	0,29	20-100
5-2913xx	TRELL-JET 681 1/2"	12,7	4,5	21,7	200	500	70	0,32	20-100

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.