



**SMARTFLEX** är speciellt avsedd för slamsugning, men även lämplig som allmän transportslang inom industri, jordbruk, mm.

# SMARTFLEX

En ny generation Heliflex sugslang som möter dagens krav på en bra slamsugningslang mm.

## Konstruktion och egenskaper

- Mycket liten böjningsradie
- Smidig att dra på mark
- Anpassad för montage på slangvinda
- Greppvänlig
- Speciellt avsedd för slamsugning, men även lämplig som allmän transportslang inom industri, jordbruk mm.

## Teknisk beskrivning:

<b>Färg:</b>	Grå
<b>Material:</b>	PVC (special mjuk), Spiral PVC (styv)
<b>Temp. område:</b>	-35°C till +60°C.
<b>Toleranser:</b>	Diam. +/-2%, vikt +/-5%

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD* (mm)	Sprängtryck (bar)	Max Vacuum (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Lev. Längd (m)
8-1481 0050	SmartFlex 2"	51,0	59,2	13	0,9	90	0,93	50
8-1481 0063	SmartFlex 2,5 "	63,0	72,0	12	0,9	120	1,30	50
8-1481 0075	SmartFlex 3"	76,0	86,8	11	0,9	130	1,66	50
8-1481 0100	SmartFlex 4"	102,0	116,5	8	0,9	190	2,65	25

*Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles. \*YD mätt vid topp av korrugering.*