



BALDER är mycket lämplig att använda vid låga temperaturer tack vare det superelastiska materialet.

PVC Sugslang BALDER

Konstruktion och egenskaper

Mycket flexibel slang i PVC/NBR-material, med spiral "anti-chock" PVC. Mycket lämplig att använda vid låga temperaturer tack vare det superelastiska materialet.

Färg:

Svart med silvergrå spiral.

Användningsområde:

Sug och transport av vatten, saltvatten och slam.

Temp. område:

-40°C – +60°C

Artikellista

Art nr	Produkt	ID (mm)	Godstjocklek (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Max undertryck*	Böjningsradie (mm)	Vikt (kg/m)	Lagerlängd (m)
8-14800050	Balder 2"	52	4,4	60,6	2	10	0,7	160	1,00	50
8-14800063	Balder 2 ½"	63	4,9	74,5	1.8	9	0,7	210	1,40	50
8-14800075	Balder 3"	76	5,1	87,8	1.8	9	0,7	250	1,70	50
8-14800100	Balder 4"	102	5,9	116,4	1.3	6.5	0,6	335	2,70	30

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.

** Max undertryck vid garanterad full funktion.*

Alla prestanda anges vid +23°C.