



SI 5016 är en flexibel, slitstark och väderbeständig slang för gatubrunnsrengöring och slamsugning.

# Gatubrunns slang SI 5016

En flexibel, slitstark och väderbeständig slang för gatubrunnsrengöring och slamsugning. SI 5016 har högt motstånd mot deformation. En allroundslang för sug- och tryckapplikationer.

## Konstruktion och egenskaper:

<b>Innertub:</b>	Syntetiskt SBR, slät.
<b>Armering:</b>	Syntetisk textil.
<b>Spiral:</b>	Galvaniserat stål.
<b>Yttergummi:</b>	Slitstarkt SBR, svart, korrugerat.
<b>Övrigt:</b>	Muffar i båda ändar.
<b>Vakuumsålighet:</b>	0,7 bar
<b>Temp. område:</b>	-30°C – +90°C

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	Godstjocklek (mm)	YD (mm)	Arbetstryck (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjradie (mm)	Vikt (kg/m)	Tillv.längd (m)
8-1605940	SI 5016 3"	76,0	5	86,0	5	16	300	2,0	7
8-1605941	SI 5016 3" *	76,0	7	90,0	5	16	300	2,2	7

\* Ej Lagervara. Min. kvantitet = 35 m.

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.