



HELIFLEX X SUPERGRÅ är lämplig för slamsugning, länsugning, transporter av granulater etc. Slangen är mycket mjuk och smidig.

HELIFLEX Sugslang SUPERGRÅ

Konstruktion och egenskaper

- Tillverkad av PVC med nitrilblandning.
- Lätt och smidig med liten böjningsradie.
- Slangen har en kraftig PVC-spiral.
- Korrugerad utsida. Ej helt slät insida.

Teknisk beskrivning

Vakuumsugkapacitet: Upp till 4" 95 %,
5" till 6" 80 %,
8" 50 %.

Temp. område: -20°C – +60°C

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	Gods tjockl. (mm)	YD (mm)	Arbets-tryck (bar)	Spräng-tryck (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
8-14790050	Heliflex sugslang Supergrå 2"	51,0	5,2	61,4	3	15	170	1,05	50
8-14790063	Heliflex sugslang Supergrå 2 ½"	63,0	5,6	74,2	3	14	210	1,40	50
8-14790075	Heliflex sugslang Supergrå 3"	76,0	6,0	88,0	3	13	240	1,75	50
8-14790100	Heliflex sugslang Supergrå 4"	102,0	6,3	114,5	3	12	320	2,70	25
8-14790125	Heliflex sugslang Supergrå 5"	127,0	7,8	142,6	2	10	580	3,60	25
8-14790150	Heliflex sugslang Supergrå 6"	152,0	8,8	169,6	2	10	780	5,20	25

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.