



TRELLFLEX SUPER är en lätt superelastisk PVC sug- och tryckslang lämplig för slamsugning.

TRELLFLEX SUPER

Konstruktion och egenskaper

- Mycket god köldflexibilitet.
- Låg vikt.
- Slitstark konstruktion.
- Flexibel konstruktion

Teknisk beskrivning:

Innertub:

PVC, grå, slät

Spiral:

Utanpåliggande PVC, svart

Ytterhölje:

Slitstarkt PVC, korrigerad.

Temp. område:

-25°C – +60°C

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID (mm)	YD (mm)	Vaccum (bar)	Sprängtryck (bar)	Böjn. radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
8-14820025	Trellflex Super 1"	25,0	35,0	0,9	20	70	0,48	50
8-14820032	Trellflex Super 1 ¼"	32,0	42,0	0,9	17	75	0,56	50
8-14820038	Trellflex Super 1 ½"	38,0	48,0	0,9	16	80	0,65	50
8-14820051	Trellflex Super 2"	51,0	61,0	0,9	15	95	0,98	50
8-14820063	Trellflex Super 2,5"	63,0	75,2	0,9	14	120	1,32	50
8-14820076	Trellflex Super 3"	76,0	89,0	0,9	13	135	1,70	50
8-14820100	Trellflex Super 4"	102,0	117,0	0,9	12	180	2,67	50
8-14820125	Trellflex Super 5"	127,0	143,5	0,9	10	240	4,95	50

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.