



TRELIVAC Handler LD2100 används främst vid utsugning av slam, sand etc, då man värdesätter en mycket flexibel slang.

TRELIVAC Handler LD 2100

Användningsområde

För industridammsugare av både mobil och fast karaktär. Används främst vid utsugning av slam, sand etc, då man värdesätter en mycket flexibel slang.

Egenskaper

Lätt och flexibel konstruktion, med mycket god slitbeständighet. Kan användas både till sug och till tryck. Speciellt användbar när låg vikt och enkel hantering eftersträvas.

Teknisk beskrivning:

- Innertub:** Slitbeständigt NR, svart.
- Armering:** Syntetisk textil.
- Spiral:** Inbäddad stål.
- Yttergummi:** Slitstarkt, väderbeständigt SBR, svart, korrugerad.
- Temperaturområde:** -30°C till +80°C.
- Elektriska egenskaper:** Icke ledande. Spiralen kan anslutas till kopplingarna i båda ändar.

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID ±1,5 (mm)	YD* ±1,5 (mm)	Max vakuump (bar)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjnings- radie (mm)	Vikt (kg/ m)	Längd (m)
8-2913920	TRELIVAC Handler LD 2"	51,0	61,5	0,9	5	15	85	0,9	40
8-2913930	TRELIVAC Handler LD 2,5"	63,0	73,5	0,9	5	15	110	1,2	40
8-2913940	TRELIVAC Handler LD 3"	76,0	87,0	0,9	5	15	135	1,5	40

*Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles. *YD mätt vid topp av korrugering.*