



**TRELLVAC Handler MD 4500** är en arbetslang för lätta material där god rörlighet eftersträvas.

# TRELLVAC Handler MD 4500

## Användningsområde

Arbetslang för saneringsugbilar. TRELLVAC Handler MD är en arbetslang för lätta material där god rörlighet eftersträvas.

## Egenskaper

Lätt och flexibel konstruktion med mycket god slitstyrka.

## Teknisk beskrivning:

**Innertub:**

Slitbeständigt NR, svart.

**Armering:**

Syntetisk textil.

**Spiral:**

Inbäddad stål.

**Yttergummi:**

Slitstarkt, väderbeständigt SBR, svart, korrugerad.

**Temperaturområde:**

-30°C till +90°C.

**Elektriska egenskaper:**

Icke ledande. Spiralen kan anslutas till kopplingarna i båda ändar om elektrisk ledning önskas.

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID ±1,5 (mm)	YD* ±1,5 (mm)	Max vakuum	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjnings- radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
8-1776690	TRELLVAC Handler MD 3"	76,0	91,0	0,9	5	15	295	2,0	12
8-1776700	TRELLVAC Handler MD 4"	102,0	118,0	0,9	5	15	395	2,9	12
8-1776705	TRELLVAC Handler MD 5"	127,0	144,0	0,9	5	15	495	3,9	12
8-1776710	TRELLVAC Handler MD 6"	152,0	167,0	0,9	5	15	595	4,5	12
8-1776720	TRELLVAC Handler MD 8"	204,0	224,0	0,9	3	10	795	7,0	12

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles. \*YD Mätt på topp av korrugering