



TRELLVAC Handler HD 5100 används när slitstyrkan är av högsta prioritet som t.ex. på saneringsugbilar.

TRELLVAC Handler HD 5100

Användningsområde

Arbets slang för hantering av hårt slitande material. Slangen används när slitstyrkan är av högsta prioritet som t.ex. på saneringsugbilar.

Egenskaper

Lätt och flexibel konstruktion med mycket god slitstyrka och väderbeständighet.

Teknisk beskrivning:

Innertub:

Slitbeständigt NR, svart.

Armering:

Syntetisk textil.

Spiral:

Inbäddad stål.

Yttergummi:

Slitstarkt, väderbeständigt SBR, svart, korrugerad.

Temperaturområde:

-30°C till +90°C.

Elektriska egenskaper:

Ledande. Spiral kan användas som ledare vid kopplingarna. Slangen är även försedd med avledarwire.

Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID ±1,5 (mm)	YD* ±1,6 (mm)	Max vakuüm (bar)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjnings- radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
8-1869170	TRELLVAC Handler HD 4"	102,0	120,5	0,9	5	15	400	3,5	12
8-1869180	TRELLVAC Handler HD 5"	127,0	144,5	0,8	5	15	500	4,3	12
8-1869190	TRELLVAC Handler HD 6"	152,0	170,5**	0,6	5	15	600	5,0	12
8-1869200	TRELLVAC Handler HD 8"	204,0	221,5**	0,6	3	10	800	7,1	12

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles. *YD mätt på topp av korrugering. **Tolerans ± 2,0 mm