



**TRELIVAC Transporter HD 5200 & 6000** är en materialtransportslang för saneringsugbilar och fasta installationer.

## TRELIVAC Transporter HD 5200 & 6000

### Användningsområde

Materialtransportslang för saneringsugbilar och fasta installationer. Kan användas både till raka och böjda konstruktioner inom alla typer av industrier. Transport av hårt slitande material som sand, sten, slam och pulver.

### Egenskaper

Slät konstruktion. Mycket god slitstyrka och flexibilitet. Kan användas både till sug och till tryck.

### Teknisk beskrivning:

**Innertub:**

Slitbeständigt NR/SBR, svart slät.

**Armering:**

Syntetisk textil.

**Spiral:**

Inbäddad stål.

**Yttergummi:**

Slitstarkt, väderbeständigt SBR, svart, slät.

**Temperaturområde:**

-40°C till +90°C.

**Elektriska egenskaper:** Ledande tub och yttergummi  $R < 10^6 \Omega$  /m. Spiral kan användas som ledare vid kopplingarna, slangen är även försedd med avledarwire.

## Artikellista

Art nr	Produktbeskrivning	ID ±1,5 (mm)	YD* ±not. (mm)	Max vakuum (bar)	Arbets- tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böjnings- radie (mm)	Vikt (kg/ m)	Längd (m)
8-1869205	TRELLVAC Transp. HD 2"	51,0	64,0	0,9	5	15	210	1,8	40
8-1869208	TRELLVAC Transp. HD 2,5"	63,0	76,0	0,9	5	15	250	2,2	40
8-1869210	TRELLVAC Transp. HD 3"	76,0	90,0	0,9	5	15	300	2,8	40
8-1869220	TRELLVAC Transp. HD 4"	102,0	117,0	0,9	5	15	400	3,8	40
8-1869230	TRELLVAC Transp. HD 5"	127,0	143,0	0,9	5	15	510	5,3	40
8-1869240	TRELLVAC Transp. HD 6"	152,0	168,0	0,9	5	15	640	6,3	40

Notera: Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles. Toleransen för YD varierar enligt: YD = 64-76 mm är toleransen ±1,0 mm, YD = 90-117 mm är toleransen ±1,5 mm, YD = 123< är toleransen ±2,0 mm

\* YD är mätt på topp av korrugering.