



# SVIVEL typ 1800 SR

**Material:** 1800 SRK : nickelkromaterat stål  
1800 SRI : rostfritt stål 316 L

**Gänga:** BSP

**Tryck:** Se tabell för K resp I

**Temperatur:** Max 150° C

**Tillämpning:** Högtryckskopplingar, slangtrummor, hydraulikkopplingar etc.

**Egenskaper:** Kullager med teflontätningar för fri rotation.

**Anv. område:** Olja, luft, gas, vakuum, vatten (1800 SRK), kemikalier (1800 SRI), smörjmedel (från 1827 SRK).

## Artikellista

Ref.	1821 SRK/SRI	1827 SRK/SRI	1834 SRK/SRI	1842 SRK/SRI	1849 SRK/SRI	1860 SRK/SRI
<b>A</b>	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
<b>B</b>	16	18	21	24	24	29
<b>C</b>	15	17	20	22	22	26
<b>Ø DN</b>	13	18	24	30	38	46
<b>E</b>	GR 821 SRV	GR 827 SRV	GR 834 SRV	GR 842 SRV	GR 849 SRV	GR 860 SRV
<b>F</b>	80	91,5	99	104	118	120
<b>G</b>	56	62	66	70	79	84
<b>H/Flats</b>	22	27	32	40	48	56
<b>Ø I</b>	52	60	65	78	85	100
<b>Ø J</b>	5	6	6	6	6	7
<b>Tryck (bar)</b>	K / I 300/150	K / I 300/150	K / I 250/125	K / I 250/125	K / I 200/100	K / I 200/100

