



HELIFLEX OIL

Heliflex OIL är en flexibel armerad sugslang med kraftig spiral, hög motståndskraft mot nötning och kemiska produkter. Är försedd med rak koppartråd som avleder statisk elektricitet på utsidan. Tillverkad enligt standard ISO 6808.

Egenskaper

- Resistent mot kolväten
- Lämplig för sug och tryck av petroleum, smörjolja och andra kemiska produkter (kolväten).
- Temp. område -10°C - +60°C
- Färg: blå



HELIFLEX OIL









Heliflex OIL is a flexible reinforced hose with rigid spiral, high resistance to abrasion and chemical products. Straight copper wire to divert static electricity. Manufactured according to ISO 6808 standards.

Features


- Resistant to hydrocarbons
- Suitable for suction and discharge of petroleum and derivatives, lubricates oils and other chemical products (hydrocarbons). It's advisable to consult the chemical resistance table.
- Temp. range -10 ° C - + 60 ° C
- Color: blue

HELIFLEX OIL



	8-14780050	8-14780063	8-14780075	8-14780100
	50 mm (2")	63 mm (2½")	75 mm (3")	100 mm (4")
	61 mm	75 mm	87 mm	115 mm
	4 bar	3 bar	3 bar	3 bar
	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar	0,8 bar
	-10°C – +60°C	-10°C – +60°C	-10°C – +60°C	-10°C – +60°C
	1,25 kg/m	1,65 kg/m	2,1 kg/m	3,3 kg/m
	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
	50 m	50 m	50 m	25 m

 Innerdiameter
Inner diameter

 Max arbetstryck
Max. working pressure

 Temperaturområde
Temperature working area

 Böjningsradie
Bending radius

 Ytterdiameter
Outer diameter

 Max vakuüm
Max vacuum

 Vikt
Weight

 Leveranslängd
Delivery length